

SPÉCIFICATIONS	P500RSIB	P500RB	P500	P308RB	P308
Couvercle équilibré LIFT EASE™	S	S	S	S	S
* Couleur du couvercle	a.i./n/b/g	a.i./n	a.i./n	a.i.	a.i.
Jauge de température ACCU-PROBE™	S	S	S	S	S
Allumeur électronique	S°	S°	-	S	S
Système d'allumage JETFIRE™	S	S	S	-	-
Allumeur de brûleur arrière	S	S	-	S	-
Brûleurs de cuve infrarouges en céramique	-	-	-	-	-
Brûleurs de cuve en acier inoxydable	4	4	4	2	2
Brûleur de réchaud en acier inoxydable	-	-	-	-	-
Plateau à copeaux de bois intégré	-	-	-	-	-
Brûleur arrière infrarouge en acier inoxydable	S	S	-	S	-
Brûleur latéral double à contrôle indépendant	-	-	-	-	-
Brûleur latéral infrarouge SIZZLE ZONE™	S	-	-	-	-
Grilles de cuisson vagues en acier inoxydable de 7,5 mm	S	-	-	-	-
Grilles de cuisson vagues en acier inoxydable de 9,5 mm	-	-	-	-	-
Grilles de cuisson vagues en fonte	-	S	S	S	S
Bac à glace/marinades et planche à découper intégrés	-	-	-	-	-
Boutons de commande EASY SET™	S	S	S	S	S
Boutons de commande i-GLOW™ / NIGHT LIGHT™	-	-	-	-	-
Lumières intérieures DEL	-	-	-	-	-
Plateau d'égouttement amovible	S	S	S	S	S
Tablettes latérales rabattables	-	-	-	S	S
Garantie à vie limitée de Napoléon	S	S	S	S	S
ACCESSOIRES	P500RSIB	P500RB	P500	P308RB	P308
Rôtissoire de qualité commerciale - 4 fourches	-	-	-	-	-
Rôtissoire robuste - 2 fourches	S	S	-	S	-
Bac à charbon de bois	O	O	O	O	O
Housse robuste	O	O	O	O	O
DÉBITS (BTU)	P500RSIB	P500RB	P500	P308RB	P308
Brûleurs de cuve infrarouges	-	-	-	-	-
Brûleurs de cuve tubulaires	48 000	48 000	48 000	29 000	29 000
Brûleur latéral	14 000	-	-	-	-
Brûleur arrière infrarouge	18 000	18 000	-	15 000	-
Brûleur de fumaison	-	-	-	-	-
Brûleur de réchaud	-	-	-	-	-
Total	80 000	66 000	48 000	44 000	29 000
DIMENSIONS	P500RSIB	P500RB	P500	P308RB	P308
Largeur totale en pouces (cm)	64 ¼ (163)	64 ¼ (163)	64 ¼ (163)	50 ½ (128) / ~ 33 ¼ (86)	50 ½ (128) / ~ 33 ¼ (86)
Profondeur totale en pouces (cm)	26 ¼ (66)	26 ¼ (66)	26 ¼ (66)	22 ¼ (57)	22 ¼ (57)
Hauteur totale en pouces (cm) couvercle fermé/couvercle ouvert	50 ¼ (127) / 57 (145)	50 ¼ (127) / 57 (145)	50 ¼ (127) / 57 (145)	46 ¼ (117) / 58 (147)	46 ¼ (117) / 58 (147)

S = standard O = optionnel * Couleurs de couvercle : a.i. = acier inoxydable, n = noir, b = bleu, g = gris charbon ~ Plié ° Brûleur arrière et latéral