



SPÉCIFICATIONS DES GRILS	BIPR0825RBI	BIPR0665RB	BIPR0500RB	BIP500RB	BILEX730RBI	BILEX605RBI	BILEX485
Couvercle équilibré en acier inoxydable LIFT EASE™	S	S	S	S	-	-	-
Couvercle à double paroi en acier inoxydable	S	S	S	S	S	S	S
Jauge de température ACCU-PROBE™	S	S	S	S	S	S	S
Surface de cuisson totale (po²)*	1245	1000	760	760	1025	850	675
Allumeur électronique	S°	S°	S°	S°	-	-	-
Système d'allumage JETFIRE™	S	S	S	S	S	S	S
Brûleurs de cuve infrarouges en céramique	2	0	0	0	1	1	-
Brûleurs de cuve en acier inoxydable	4	5	4	4	4	3	4
Brûleur arrière infrarouge	S	S	S	S	S	S	-
Plateau à copeaux de bois intégré	S	S	-	-	-	-	-
Grilles de cuisson vaguées en acier inoxydable	-	-	-	S	S	S	S
Grilles de cuisson vaguées en acier inoxydable de 9,5 mm	S	S	S	-	-	-	-
Boutons de commande i-GLOW™/NIGHT LIGHT™	S	S	S	-	S	S	S
SAFETYGLOW	S	S	S	-	-	-	-
Lumières intérieures	S	S	-	-	-	-	-
Boutons de commande EASY SET™	S	S	S	S	S	S	S
Plateau d'égouttement amovible	S	S	S	S	S	S	S
Grille de réchaud	S	S	S	S	S	S	S
Garantie à Vie Limitée de Napoléon	S	S	S	S	S	S	S

DIMENSIONS D'OUVERTURE POUR L'INSTALLATION	BIPR0825RBI	BIPR0665RB	BIPR0500RB	BIP500RB	BILEX730RBI	BILEX605RBI	BILEX485
Largeur totale en pouces (cm)	52 ¼ (133)	38 (97)	30 ¾ (78)	30 ¾ (78)	43 ¼ (110)	36 ½ (93)	29 ¾ (76)
Profondeur totale en pouces (cm)	20 ¾ (52)	20 ¾ (52)	20 ¾ (52)	20 ¾ (52)	21 ¾ (54)	21 ¾ (54)	21 ¾ (54)
Hauteur totale en pouces (cm)	8 ¾ (23)	8 ¾ (23)	8 ¾ (23)	8 ¾ (23)	7 ½ (19)	7 ½ (19)	7 ½ (19)

PORTES ET ACCESSOIRES (DIMENSIONS D'OUVERTURE POUR L'INSTALLATION)	Numéro de pièce	Largeur po (cm)	Prof. po (cm)	Hauteur po (cm)
Porte et poignée de luxe en acier inoxydable	N370-0361-1	17 (43)	-	23 ¼ (59)
Portes affleurantes en acier inoxydable	N370-0502-1	28 ¼ (72)	-	20 ¼ (51)
Portes affleurantes en acier inoxydable	N370-0503-1	37 ¾ (96)	-	20 ¼ (51)
Tiroir simple en acier inoxydable	N370-0359	17 ¼ (44)	23 (58)	6 ¾ (17)
Tiroir triple en acier inoxydable	N370-0360	17 ¼ (44)	23 (58)	22 ¾ (58)
Brûleur infrarouge SIZZLE ZONE™ avec couvercle équilibré	BISZ300	20 ½ (51)	20 ¾ (52)	9 ¾ (23)
Brûleur infrarouge SIZZLE ZONE™ avec couvercle plat	BISZ300FT	20 ½ (51)	20 ¾ (52)	9 ¾ (23)
Brûleur latéral double	BISB245	20 ½ (51)	20 ¾ (52)	8 ¾ (23)
Brûleur latéral	N370-0504/05	12 ¾ (32)	16 ½ (42)	4 ½ (11)

COMPOSANTS MODULAIRES OASIS™	Numéro de pièce	Largeur po (cm)	Profondeur po (cm)	Hauteur po (cm)
Cabinet pour gril - série 825	IM-UGC825-CN	55 (139)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet pour gril - série 665	IM-UGC665-CN	40 ½ (103)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet pour gril - série 500	IM-UGC500-CN	34 ¾ (88)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet pour gril - série 730	IM-UGC730-CN	47 ¼ (120)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet pour gril - série 605	IM-UGC605-CN	40 ½ (103)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet pour gril - série 485	IM-UGC485-CN	34 ¾ (88)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet pour gril - série 300	IM-UGC300-CN	24 (61)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet pour réservoir de propane – porte universelle	IM-UTC-CN	24 (61)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet avec porte universelle	IM-UDC-CN	24 (61)	24 (61)	35 ½ (90)
Réfrigérateur homologué pour l'extérieur	NFR055ORSS	24 (61)	26 (66)	34 (86)
Cabinet à trois tiroirs	IM-3DC-CN	24 (61)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet à deux tiroirs	IM-2DC-CN	24 (61)	24 (61)	35 ½ (90)
Cabinet avec tiroir à déchets et porte-essuie-tout	IM-WDC-CN	24 (61)	24 (61)	35 ½ (90)
Espaceur mural	IM-WSF-CN	1 ½ (4)	4 (10)	35 (89)
Support pour bac à glace	IM-IBA	19 ¼ (49)	16 (41)	1 ½ (4)

**Avis important :** Référez-vous toujours au manuel d'instructions de chaque modèle. Les dimensions ont été arrondies, donc approximatives, et peuvent être sujettes à modifications. Référez-vous au manuel d'instructions pour les dimensions exactes. Pour les panneaux d'extrémité et les pièces de transition qui ne sont pas illustrés, consultez le manuel d'instructions.